



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® GANGERLOW S3

POŁBUT OCHRONNY



KARTA TECHNICZNA



**DEFUSE  
CONTROL**



**DRY AIR**



**WATER  
REPELLENT**



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> GANGERLOW S3

POŁBUT OCHRONNY

**KOD PRODUKTU** G3364

**KOLOR**  
**MATERIAŁ**  
 Cholewka  
 Podszewka  
 Podeszwa  
 Podnosek  
 Wkładka  
 Antyprzebiciowa  
 Wymienna  
 wkładka

czarny

NUBUK - skóra bydlęca o grubości 1,8 - 2 mm, tkanina laminowany oddychający materiał typu MESH  
 EVA/guma, klejona  
 kompozytowy 604  
 kevlarowa

ANATOMIC FOAM – anatomicznie ukształtowana z pianki EVA

**ROZMIARY**

35-51

**JEDNOSTKA OPAKOWANIE**  
 Ilość w kartonie  
 Opakowanie jednostkowe

para  
 10 par  
 1 para

**WYMIARY KARTONU**

S xW xG (cm)  
 Objętość (cbm)

35-43  
 33.5 x 43.5 x 61.5  
 0,090

44-51  
 38.5 x 45.5 x 66.5  
 0,116



Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	230	237	244	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	324	330	337
Długość stopy cm	22,0	22,7	23,4	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,4	28,0	28,7	29,4	30,0	30,7	31,4	32,0	32,7

## OPIS

Obuwie ochronne z cholewką z oszlifowanej skóry bydlęcej NUBUK oraz tkaniny, z wykończeniem hydrofobowym. Wzmocnienia w strefie e czubka i pięty. Bezpieczeństwo pracy zapewnia kompozytowy podnosek oraz elastyczna kevlarowa wkładka antyprzebiciowa.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

Kategoria:

S3 HRO SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WR - odporność cholewki na wodę	✓	
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C	✓	
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem		
Izolacja spodu obuwia przed zimnem		
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
Obuwie nie posiada części metalowych		
-		
-		
-		



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>KOD</b>	<b>EAN</b>	<b>MASA – KARTON (KG)</b>	<b>MASA – JEDNOSTKA (KG)</b>
G3364/35	8592390152275	11.50	1.150
G3364/36	8592390152282	11.70	1.170
G3364/37	8592390152299	11.90	1.190
G3364/38	8592390152305	12.20	1.220
G3364/39	8592390152312	12.60	1.260
G3364/40	8592390152329	12.80	1.280
G3364/41	8592390152336	13.30	1.330
G3364/42	8592390152343	13.35	1.335
G3364/43	8592390152350	13.95	1.395
G3364/44	8592390152367	15.15	1.515
G3364/45	8592390152374	15.50	1.550
G3364/46	8592390152381	15.80	1.580
G3364/47	8592390152398	16.10	1.610
G3364/48	8592390152404	16.50	1.650
G3364/49	8592390152411	16.90	1.690
G3364/50	8592390152428	17.20	1.720
G3364/51	8592390152435	17.40	1.740





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



KARTA TECHNICZNA



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

