



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] SPARKLELOW S3

POŁBUT OCHRONNY

KARTA TECHNICZNA



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



**WATER
REPELLENT**



NONMETALLIC



REFLECTIVE



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] SPARKLELOW S3

POŁBUT OCHRONNY

**KOD
PRODUKTU** G3385

KOLOR
MATERIAŁ
Cholewka

czarny

Podszewka
Podeszwa
Podnosek
Wkładka
Antyprzebiciowa
Wymienna
wkładka

Pełnoziarnista skóra bydlęca o grubości 1,8 – 2 mm, poddana obróbce hydrofobowej
Laminowany oddychający materiał typu MESH
Dwuskładnikowa powłoka PU/guma
kompozytowy 604
kevlarowa

ANATOMIC FOAM – anatomicznie ukształtowana z pianki EVA

ROZMIARY

37-48

**JEDNOSTKA
OPAKOWANIE**
Ilość w kartonie
Opakowanie
jednostkowe

para
10 par
1 para

WYMIARY KARTONU

S xW xG (cm)
Objętość (cbm)

37-39
31.5 x 41.5 x 61.5
0,0804

40-43
33.5 x 43.5 x 61.5
0,0896

44-48
37 x 43.5 x 64
0,103

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	-	-	244	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	-	-	-
Długość stopy cm	-	-	23,9	24,5	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	-	-	-

OPIS

Obuwie ochronne z cholewką wykonaną z wysokiej jakości skóry licowej, skórzanym językiem i okolicą kostki, z obróbką hydrofobową, z kompozytowym podnoskiem i wkładką z kevlaru. Podeszwa wykonana z tworzywa PU/guma posiada właściwości antypoślizgowe SRC, jest odporna na ciepło kontaktowe do 300°C, zapewnia izolację przed ciepłem i zimnem.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

Kategoria:

S3 HRO SRC HI CI

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WR - odporność cholewki na wodę	✓	
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C	✓	
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem	✓	
Izolacja spodu obuwia przed zimnem	✓	
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
Obuwie nie posiada części metalowych	✓	
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3385/37	8592390163004	14.00	1.400
G3385/38	8592390163011	15.00	1.500
G3385/39	8592390163028	15.50	1.550
G3385/40	8592390163035	15.80	1.580
G3385/41	8592390163042	16.00	1.600
G3385/42	8592390163059	17.00	1.700
G3385/43	8592390163066	18.00	1.800
G3385/44	8592390163073	18.50	1.850
G3385/45	8592390163080	19.00	1.900
G3385/46	8592390163097	19.50	1.950
G3385/47	8592390163103	20.00	2.000
G3385/48	8592390163110	21.00	2.210





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



KARTA TECHNICZNA