



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON[®] FLYTEX S1P

PÓŁBUT OCHRONNY



KARTA TECHNICZNA



WASH-FRIENDLY



DRY AIR



DEFUSE
CONTROL



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® FLYTEX S1P

PÓŁBUT OCHRONNY

KOD PRODUKTU	G3353	G3387		
KOLOR	czarny	szary		
MATERIAŁ	dwuwarstwowy tkany materiał tekstylny 3D KNIT laminowany oddychający materiał typu MESH			
Cholewka	PU/PU, dwuskładnikowy natrysk, olejoodporna, antystatyczna			
Podszewka	stalowy 604			
Podnosek	stalowa			
Wkładka antyprzebiciowa	ANATOMIC GEL - anatomicznie formowana z pianki PU z żelem amortyzującym w strefie pięty			
Wymienna wkładka				
ROZMIARY	35-50	35-50		
JEDNOSTKA	para			
OPAKOWANIE				
Ilość w kartonie	10 par			
Opakowanie jednostkowe	1 para			
WYMIARY KARTONU	35-41	42-45	46-50	-
S xW xG (cm)	57x 33 x 38,5	59,5x 35,5 x 40,5	62x38x41,5	-
Objętość (cbm)	0,0724	0,0855	0,0978	-



KARTA TECHNICZNA

Rozmiar EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Długość wkładki mm	228	235	241	248	255	262	270	276	283	290	297	304	310	317	323	330	-
Długość stopy cm	22,3	23,0	23,6	24,3	25,0	25,7	26,5	27,1	28,3	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	31,8	32,5	-

OPIS

Półbut ochronny w sportowej stylistyce, doskonałe dopasowanie do stopy zapewnia cholewka wyprodukowana w bezszwowej technologii 3D KNIT. Dzianinowa cholewka składa się z dwóch warstw materiału w kontrastowych kolorach. Nosek i okolice sznurowadeł wzmocnione nadrukiem offsetowym. Wentylację obuwia zapewnia podszewka i język wykonane z laminowanego materiału MESH. Komfort użytkowania podnosi wymienna wkładka ANATOMIC GEL z żelowym elementem amortyzującym w strefie pięty. Stabilna poliuretanowa podeszwa wykonana w technologii bezpośredniego natrysku zapewnia najwyższy poziom właściwości antypoślizgowych.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej – obuwie ochronne

Kategoria:

S1P SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
E - absorpcja energii w strefie pięty	✓	
FO - odporność na oleje i paliwa	✓	
A - obuwie antystatyczne	✓	
SRC - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS i na podłodze stalowej z gliceryną	✓	
SRA - odporność na poślizg na ceramicznych płytkach podłogowych z SLS		
Podnosek ochronny chroniący palce	✓	
P - odporność na przekłucie (wkładka ochronna)	✓	
WR - odporność cholewki na wodę		
HRO - odporność na ciepło kontaktowe do 300 °C		
Izolacja spodu obuwia przed ciepłem		
Izolacja spodu obuwia przed zimnem		
Rozpryski płynnego metalu		
ESD - obuwie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi i dlatego może być stosowany w strefach EPA		
Obuwie nie posiada części metalowych		
-		
-		
-		



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KOD	EAN	MASA – KARTON (KG)	MASA – JEDNOSTKA (KG)
G3353/35	8592390126719	10.6	1.06
G3353/36	8592390126726	10.8	1.08
G3353/37	8592390126733	11.1	1.11
G3353/38	8592390126740	11.5	1.15
G3353/39	8592390126757	11.8	1.18
G3353/40	8592390126764	12.2	1.22
G3353/41	8592390126771	12.6	1.26
G3353/42	8592390126788	13.1	1.31
G3353/43	8592390126795	13.8	1.38
G3353/44	8592390126801	14.2	1.42
G3353/45	8592390126818	14.5	1.45
G3353/46	8592390126825	15.1	1.51
G3353/47	8592390126832	15.3	1.53
G3353/48	8592390126849	15.7	1.57
G3353/49	8592390126856	16.3	1.63
G3353/50	8592390126863	16.8	1.68
G3387/35	8592390153593	10.6	1.06
G3387/36	8592390153609	10.8	1.08
G3387/37	8592390153616	11.1	1.11
G3387/38	8592390153623	11.5	1.15
G3387/39	8592390153630	11.8	1.18
G3387/40	8592390153647	12.2	1.22
G3387/41	8592390153654	12.6	1.26
G3387/42	8592390153661	13.1	1.31
G3387/43	8592390153678	13.8	1.38
G3387/44	8592390153685	14.2	1.42
G3387/45	8592390153692	14.5	1.45
G3387/46	8592390153708	15.1	1.51
G3387/47	8592390153715	15.3	1.53
G3387/48	8592390153722	15.7	1.57
G3387/49	8592390153739	16.3	1.63
G3387/50	8592390153746	16.8	1.68





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



KARTA TECHNICZNA



ARDON[®]

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

